



ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ε.ΑΠΟΘ-2, Αρχική έκδοση

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Δ.Γούναρη 35, Πειραιάς, ΤΚ 18531, Τηλ.: 210 412 4518, Fax: 210 410 1607
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΒΙ.ΠΑ. Διυλιστηρίων, Ασπρόπυργος Ο.Τ.Π ΤΚ. 19300
Τηλ.: 210 557 4464, Κιν: 697 686 9781, Fax: 210 557 4499,
E-mail: info@kalochem.gr, Website: www.kalochem.gr

TEAK OIL KL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▲ Άριστης απόδοσης λάδι για ξύλο TEAK που επαναφέρει το χρώμα του και το συντηρεί.
- ▲ **Εμφάνιση:** ανοιχτό καφέ υγρό με οσμή αντίστοιχη υδρογονάνθρακα, μη αναμίξιμο με το νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ▲ Τρίβετε τις ξύλινες επιφάνειες ώστε να γίνουν λείες και καθαρές.
Με πινέλο περνάτε το προϊόν πάνω στο TEAK ξύλο και αφήνετε να στεγνώσει.
Επαναλαμβάνετε την διαδικασία όσες φορές απαιτείται.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- ▲ Το προϊόν είναι επιβλαβές.
Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά και ενδύματα. Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό στο τόπο εργασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▲ Διατίθεται σε μεταλλικές συσκευασίες 1lt, 4lt και 20lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- ▲ Αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε καλά κλεισμένους περιέκτες και χωριστά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.