

BELCAN C-100 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υγρό, κόκκινης απόχρωσης, διαυγές, λεπτόρρευστο,
με άρωμα πεύκου.
pH (@20°C): 8±0,5
Πυκνότητα: 0,99±0,02 gr/cm³
διαλυτότητα στο νερό (@20 °C): 100 %

ΣΥΝΘΕΣΗ

Απολυμαντικός παράγοντας

Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 10%, 100 gr/kg
5%-15% μη ιονικά ταισιενεργά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απολυμαντικό-καθαριστικό ευρέως φάσματος, χαμηλού αφρισμού.

Βακτηριοκτόνο

Κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1040 & EN 1276

Μυκητοκτόνο

Ιοκτόνο

Κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14476

Καταπολεμά:

Βακτήρια: *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Listeria monocytogenes*,
Candida albicans, *Streptococcus faecalis*

Μύκητες: Ευώτες, Fungi, Yeast.

Ιοί: Vaccinia Virus

Έχει ισχυρή καθαριστική και αντιοσμική δράση, προσφέροντας υψηλά επίπεδα υγιεινής.
Είναι σταθερό και σε σκληρά νερά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ιδιωτικών και δημοσίων χώρων, κλιματιστικών, air-conditioner αυτοκινήτων και λεωφορείων, λαϊκών αγορών, απορριμματοφόρων οχημάτων, κοντέινερ καθώς και εξοπλισμού σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, σχολεία, χώρους υγιεινής, κάδους απορριμμάτων, σωρούς απορριμμάτων, χώρους εστίασης, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, εταιρείες τροφίμων, πλοία, εργοστάσια, ταπητοκαθαριστήρια, χαλιά, ματισμό.
- Χώρων του κτηνιατρικού τομέα όπως: κτηνοπτηνοτροφεία, χώρων κατοικίδιων/ κτηνιατρεία.

ΧΡΗΣΤΕΣ: Επαγγελματίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απλώστε το διάλυμα πάνω στην επιφάνεια με ένα σφουγγάρι, μια βούρτσα, ένα καθαρό πανί ή μια μάπα σφουγγαρίσματος. Επίσης η χρήση του διαλύματος μπορεί να γίνει με ψεκάσμο, με ψυχρή εκ νέφωση, με μούλιασμα ή και με δοσομετρική συσκευή.

Αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά και ξεβγάλτε όπου είναι απαραίτητο.



ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

1. Σαν γενικού καθαρισμού και απολυμαντικό

Για συχνή απολύμανση και καθαρισμό αραιώστε 2.5 ml προϊόντος για κάθε 1 λίτρο νερού (0,25%) ή σε αναλογία 1 μέρος υλικού σε 400 μέρη νερού. Συγκέντρωση απολυμαντικού παράγοντα (benzalconium chloride) στο διάλυμα ισούται με 250ppm.

2. Για κλιματιστικά

Για καθαρισμό και απολύμανση κλιματιστικών χρησιμοποιείται σε αραιώση 1 μέρος υλικού με 5 μέρη νερού έως 1 μέρος υλικού με 20 μέρη νερού. Αφήνεται να δράσει από 5 μέχρι 15 λεπτά και ξεπλένεται με νερό.

3. Για κλιματιστικά αυτοκινήτων

Για καθαρισμό και απολύμανση κλιματιστικών και εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων, χρησιμοποιείται σε αραιώση 1 μέρος υλικού με 50 μέρη νερού έως 1 μέρος υλικού με 100 μέρη νερού.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Είναι καταχωρημένο:

- i. Στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης 13941/0/2009.
- ii. Στον Ε.Ο.Φ. με αριθμό 57093/31-05-2022.
- iii. Στο PCN με UFI: G300-R0XT-9006-GH8K

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Διαθέσιμες συσκευασίες για το προϊόν:

- 1L
- 4L
- 5L
- 10L
- 13L
- 20L
- 32L

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

EUROCHEM A.B.E.E.

Ραφαηλίδου 4

Ταύρος Τ.Κ. 177 78

Τηλ: +302104836321-6

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ Ή ΕΚΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΚΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΜΜΟ Ή ΠΡΙΟΝΙΔΙ ΚΑΙ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΕ ΝΕΡΟ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ Ή ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.